

S-50

Vattenprovtagare för stationär eller portabel användning



S-50 är en kompakt och användarvänlig provtagare som är lätt att rengöra, för stationär eller portabel användning.

- Hölje: Pressguten polyuretan.
- Kapslingsklass: IP50
- Provkammare: Akryl .
- Dimensioner: 290 x 290 x 240mm.
- Matningsspänning: 230 VAC eller 12 VDC
- Användarinterface: 17 tryckknappar
- Display: 16 x 2 raders LCD
- Uppsamlingsmetod: Vacuum pump
- Max vattentemperatur: 60 °C
- Anslutningsslang: 2m x Ø16 mm.
- Hög noggrannhet på provtagningsvolym.

Applikationer:

- Vattenverk
- Avloppsreningsverk
- Vattenledningar
- Gatubrunnar
- Mätinsamlingsstationer

Övriga provtagare:

- S100 system med uppsamlingsflaskor (2-24st flaskor)
- S200 system med uppsamlingsflaskor (2-24st flaskor)
- S300 system med uppsamlingsflaskor (2-24st flaskor)
- S100-300 kan levereras med eller utan kylning

Tillbehör till vattenprovtagare:

P2-Compact med tank på 5 liter.



Signalanslutning & batteribackup



Provbehållare, slangar, provflaska



ver. 1401

För mer information, kontakta oss!

DRIP DROP 

DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden

Tel. +46 8 655 02 94
info@dripdrop.se
www.dripdrop.se